TEKNİK FÖY

Ürün Teknik Föyü · Revizyon: Kasım 2026

KABİN & GERİ KAZANIM

Manuel Toz Kabinleri

Manuel Toz Kabinleri, elle toz uygulamasını toz geri kazanımıyla bir araya getirir — operatör kontrolünde çalışan, karmaşık parçalar, rötuşlar ve düşük-orta hacimli işler için tasarlanmış esnek bir kaplama istasyonudur.

Sayfayı açın

strong3000.com/urunler/manuel-toz-kabinleri/



ÖNE ÇIKAN DEĞERLER

Kabin yüzü hava hızı	Geri kazanım	Son filtre emisyonu	Gövde malzemesi
0,35 – 0,5 m/s	**Siklon veya kartuşlu son filtre**	**< 5 mg/m³**	**DKP boyalı / paslanmaz opsiyon**

GENEL BAKIŞ

Manuel Uygulama İçin Tasarlandı.

Manuel Toz Kabinleri, operatörün elle toz uygulamasını doğrudan kontrol etmesini sağlarken overspray tozunu toz geri kazanımıyla üretim akışına geri kazandırır.

Kabin, siklon veya son filtre geri kazanımıyla tamamlanarak temiz havanın sahaya dönmesini sağlar ve düşük-orta hacimli üretime uygundur. STRONG3000 tabancaları ve toz besleme sistemiyle koordineli bir hat olarak çalışır.



KABİN SEÇENEKLERİ

İşinize Uygun Manuel Kabin.

Ölçü, filtre düzeni ve kontrol paneli parça boyutuna ve üretim temposuna göre seçilir.



FİLTRE BÖLMELİ

Merdivenli Filtreli Kabin

Üstte filtre bölmesi ve bakım merdiveni, tezgâh altında kapaklı dolap. Yan panelde tabanca kontrol ünitesi ve priz bulunur.



PASLANMAZ İÇ YÜZEY

Dokunmatik Kontrollü Kabin

Paslanmaz çelik iç yüzey ve parça askı kancaları. Dokunmatik kontrol paneli, acil stop ve kumanda butonları ön panelde toplanır.

TEMEL AVANTAJLAR

Operatör Kontrolü ve Esneklik.

Manuel Uygulama

Operatör kontrolüyle hassas ve esnek toz uygulaması.

Toz Geri Kazanımı

Overspray tozu tekrar kazanılır, atık azalır.

Karmaşık Parçalara Uyum

Karmaşık geometriler, numuneler ve rötuşlar için esnek.

Sistem Uyumlu

STRONG3000 tabancalarıyla çalışır.

GALERİ

Yakından Bakın.









TEKNİK ÖZELLİKLER

Manuel Toz Kabinleri — Teknik Özellikler.

Değerler tipik aralıklardır; nihai değerler proje bazında STRONG3000 mühendisliği ile netleştirilir.

Kabin yüzü hava hızı	0,35 – 0,5 m/s
Geri kazanım	Siklon veya kartuşlu son filtre
Son filtre emisyonu	< 5 mg/m³
Gövde malzemesi	DKP boyalı / paslanmaz opsiyon
Aydınlatma	≥ 800 lüks, kabin üstü LED
Basınçlı hava	6 – 8 bar, kuru & yağsız
Ölçüler	Parça zarfına göre projelendirilir

NEDEN STRONG3000?

Mühendislik Farkı.

Ekipmanı satıp bırakmayız; tasarımdan devreye almaya ve sonrasına kadar hattınızın yanında kalırız.

Entegre Mühendislik

Makine, elektrik, otomasyon ve yazılım tek çatı altında — tedarik edilip birleştirilmez.

Kurum İçi Teknoloji

Smart AI ve OWL, kurum içinde geliştirilen özgün STRONG3000 teknolojileridir.

Kanıtlanmış Deneyim

25+ yıllık mühendislik, 40+ ülkede kurulum, devreye alma ve servis.

7/24 Destek

Telefon, uzaktan bağlantı ve WhatsApp üzerinden 7/24 canlı destek.

Teklif ve Teknik Danışmanlık

Parçanız, kapasiteniz ve süreciniz hakkında bilgi verin. Bir STRONG3000 mühendisi size özel bir öneriyle dönüş yapacaktır.

Üretim Merkezi	Ömerli Mah. Elektro 2000 Sanayi Sitesi B18 Blok, Tunaboyu Sk. No:1AZ, 34555 Arnavutköy / İstanbul, Türkiye
Telefon	+90 212 438 56 94 · +90 534 037 98 10
E-posta	info@strong3000.com
7/24 WhatsApp	+90 537 353 54 19
Web	strong3000.com/urunler/manuel-toz-kabinleri/

TEKLİF İÇİN HAZIRLAYIN

- Kaplanacak Ürün
- Maks. Parça Ölçüleri
- Gerekli Kapasite
- Renk Sayısı
- Günlük Renk Değişimi
- Kaplama Süreci
- Proje Zaman Çizelgesi

Değerler tipik aralıklardır; nihai değerler proje bazında STRONG3000 mühendisliği ile netleştirilir. Bu föy, sitedeki ürün sayfasının özetidir; güncel bilgi için QR kodu okutun.