TEKNİK FÖY

Ürün Teknik Föyü · Revizyon: Kasım 2026

LABORATUVAR & TEST

Ölçüm & Test Cihazları

Taşınabilir ölçüm setleri; film kalınlığı ve kaplama kalitesini hat başında doğrulamanızı sağlar — kalite kayıtları ve proses kontrolü için pratik araçlar.

Sayfayı açın

strong3000.com/urunler/olcum-test-cihazlari/



ÖNE ÇIKAN DEĞERLER

Film kalınlığı ölçümü	Aralık	Doğruluk	Set içeriği
ISO 2178 (manyetik) / ISO 2360 (eddy current)	**0 – 2.000 µm**	**± (%1–3 + 1 µm)**	**Taşıma çantalı komple kit**

GENEL BAKIŞ

Kaliteyi Ölçmeden Yönetemezsiniz.

Film kalınlığı; görünüm, korozyon direnci ve maliyetin ortak paydasıdır. Hat başında yapılan düzenli ölçüm, hataları fırından önce yakalamanızı sağlar.

STRONG3000 ölçüm setleri taşınabilir çanta içinde sahaya gelir; ekipman teslimatlarında eğitim ve destekle birlikte sunulur.



TEMEL AVANTAJLAR

Hat Başında Kalite Kontrolü.

Taşınabilir Set

Çanta içinde komple ölçüm kiti.

Saha Doğrulaması

Hat başında hızlı film kalınlığı kontrolü.

Kalite Kayıtları

Müşteri denetimlerine ölçülebilir veri.

Eğitim & Destek

Doğru ölçüm pratiği için eğitim desteği.

GALERİ

Yakından Bakın.





TEKNİK ÖZELLİKLER

Ölçüm & Test Cihazları — Teknik Özellikler.

Değerler tipik aralıklardır; nihai değerler proje bazında STRONG3000 mühendisliği ile netleştirilir.

Film kalınlığı ölçümü	ISO 2178 (manyetik) / ISO 2360 (eddy current)
Aralık	0 – 2.000 µm
Doğruluk	± (%1–3 + 1 µm)
Set içeriği	Taşıma çantalı komple kit
Kullanım	Hat başı kalite doğrulama & denetim kayıtları

SİSTEMİN BÜTÜNÜ

Toz Boya Hattında Sıra.

Ölçüm, uygulama ile kürleme arasındaki kontrol noktasıdır: film kalınlığı fırından önce doğrulanır.



ÖN İŞLEM

Endüstriyel Yıkama Sistemleri

Yağ, gres ve talaş çok kademeli püskürtmeli yıkamayla temizlenir; isteğe bağlı fosfat / nano-seramik kademesi eklenir.

İnceleyin →



KURUTMA

Kurutma Fırını

Ön işlemden çıkan ıslak parçalardaki su ve nem, kaplama öncesi uçurulur (tipik ~100–160 °C).

İnceleyin →



TOZ UYGULAMA

PVC Toz Boya Kabinleri

Toz, otomatik tabancalarla parçaya uygulanır; tutunmayan toz monosiklonla geri kazanılır.

İnceleyin →

4

Buradasınız

KALİTE KONTROL

Ölçüm & Test Cihazları

Film kalınlığı hat başında doğrulanır; düzenli ölçüm hataları fırından önce yakalar.



KÜRLEME

Toz Boya Fırınları

Toz erir, akar ve ~160–200 °C'de kürlenerek sertleşir.

İnceleyin →

NEDEN STRONG3000?

Mühendislik Farkı.

Ekipmanı satıp bırakmayız; tasarımdan devreye almaya ve sonrasına kadar hattınızın yanında kalırız.

Entegre Mühendislik

Makine, elektrik, otomasyon ve yazılım tek çatı altında — tedarik edilip birleştirilmez.

Kurum İçi Teknoloji

Smart AI ve OWL, kurum içinde geliştirilen özgün STRONG3000 teknolojileridir.

Kanıtlanmış Deneyim

25+ yıllık mühendislik, 40+ ülkede kurulum, devreye alma ve servis.

7/24 Destek

Telefon, uzaktan bağlantı ve WhatsApp üzerinden 7/24 canlı destek.

Teklif ve Teknik Danışmanlık

Parçanız, kapasiteniz ve süreciniz hakkında bilgi verin. Bir STRONG3000 mühendisi size özel bir öneriyle dönüş yapacaktır.

Üretim Merkezi	Ömerli Mah. Elektro 2000 Sanayi Sitesi B18 Blok, Tunaboyu Sk. No:1AZ, 34555 Arnavutköy / İstanbul, Türkiye
Telefon	+90 212 438 56 94 · +90 534 037 98 10
E-posta	info@strong3000.com
7/24 WhatsApp	+90 537 353 54 19
Web	strong3000.com/urunler/olcum-test-cihazlari/

TEKLİF İÇİN HAZIRLAYIN

- Kaplanacak Ürün
- Maks. Parça Ölçüleri
- Gerekli Kapasite
- Renk Sayısı
- Günlük Renk Değişimi
- Kaplama Süreci
- Proje Zaman Çizelgesi

Değerler tipik aralıklardır; nihai değerler proje bazında STRONG3000 mühendisliği ile netleştirilir. Bu föy, sitedeki ürün sayfasının özetidir; güncel bilgi için QR kodu okutun.