

KAFASI HER YÖNE 75° DÖNEN AKILLI HAREKETLİ TOZ TABANCASI.

OWL, kafası her yöne 75°'ye kadar dönebilen akıllı hareketli toz tabancasıdır. Derin parçaların içine girer; tozu köşelere, kenarlara ve iç yüzeylere doğrudan yöneltir. Hareket tabancanın kendisindedir; büyük robot yatırımına gerek kalmadan zor geometriler kaplanır.

75°
KAFA HAREKETİ
Her yöne, ±75°'ye kadar

%25
TOZ TASARRUFU
Sahada, gerçek üretimde kanıtlandı

6
OWL TEK EKRANDAN
Her biri ayrı ayarla

CE · ATEX
STANDARTLAR
Dünya patentli

Klasik sistem
Sabit tabanca

- ✕ Tek yönlü püskürtme
- ✕ İç köşelerde ince kaplama
- ✕ Fazla toz tüketimi
- ✕ Kontrolsüz film kalınlığı

Endüstriyel robot
Bütün kol hareket eder

- ✕ Dar girintilerde sınırlı hareket
- ✕ Daha yavaş hat, daha uzun kabin
- ✕ Her parça için programlama
- ✕ Ek tabancalarla rötuş
- ✕ Yüksek yatırım

OWL
Hareket tabancanın kendisinde

- ✓ Kafa grubu her yöne ±75°
- ✓ Köşelere ve iç yüzeylere doğrudan
- ✓ Canlı kaplama haritası
- ✓ Smart AI ayar önerileri
- ✓ Birkaç dokunuşla lokal düzeltme
- ✓ %25 toz tasarrufu
- ✓ Düşük yatırım

BAYKUŞTAN İLHAM, BİLEKTEN HAREKET.

OWL; baykuşun odak ve takip yeteneğini, bileğin çok yönlü hareket kabiliyetiyle birleştiren otomatik bir uygulama tabancasıdır. Odaklanır, takip eder, gereken yere gerektiği kadar uygular.



İLHAM · BAYKUŞ

Baykuş

Odak · Takip · Kontrol

+




ANATOMİ · BİLEK

Bilek

Çok yönlü hassas hareket

=



ÜRÜN · OWL

OWL

Akıllı hareketli toz tabancası

Baykuştan ne aldık?

Odak
Doğru bölgeye hedefli uygulama.

Takip
Geometriyi izleyen hareket.

Kontrol
Bölge bölge doz kontrolü.

Kafa grubu her yöne 75°'ye kadar döner — bileğin çok yönlü esnekliği gibi. Ayarları Smart AI önerir.

İLKE

Tozu eşit dağıtmak yetmez; zor bölgeye çok, kolay bölgeye az uygulamak gerekir — operatörden bağımsız ve tekrarlanabilir şekilde.






Gerçek görüntü: OWL kafaları cavity'nin içinde

BÖLGE BÖLGE UYGULAMA, SMART AI REÇETESİYLE.

Tel çit ve kafeste toz büyük oranda ağdan geçip boşa gider; kesişim düğümleri ise zor örtülür. OWL teli farklı açılardan sararak her yüzeye örtüm sağlar; Smart AI açı, mesafe, hız ve toz miktarını reçeteyle yönetir.

Tel / kafes ve hedefli doz





Canlı kaplama haritası: her yüzeye ulaşan toz



Lokal düzeltme: ölçülen noktaya ilgili OWL kafası

Bölge	Hareket açısı	Mesafe	Hız	Toz miktarı
Kesişim düğümü	55°	160 mm	yavaş	%85
Tel yüzeyi	35°	200 mm	orta	%70
Panel kenarı	45°	180 mm	yavaş	%80
Örgü aralığı	20°	230 mm	hızlı	%50
Dış çerçeve	25°	220 mm	orta	%65

SMART AI

Smart AI, parça geometrisini ve ortam koşullarını değerlendirir; tabanca mesafesi, kafa grubu, kilovolt, mikroamper ve hava ayarlarını önerir. Reçeteler kaydedilir ve tekrar çağrılır; farklı vardiya ve operatörde aynı sonuç alınır. Hareket profilleri: iç tüp, nokta odak, düz tarama, kenar tarama, döngü. (Reçete değerleri örnektir.)

%25 TOZ TASARRUFU, SAHADA KANITLANDI.

Gerçek üretim koşullarında yapılan saha ölçümlerinde OWL ile %25 toz tasarrufu kanıtlandı. Tasarruf; tozun köşelere, kenarlara ve iç yüzeylere doğrudan yöneltilmesinden ve kolay bölgeye fazla toz atılmamasından gelir. Sonuç parça geometrisine ve mevcut hatta göre değişir; projeniz için proses simülasyonuyla birlikte değerlendiririz.


%25
TOZ TASARRUFU
Sahada, gerçek üretimde ölçüldü

−117 g
PANEL BAŞINA
Örnek hesap

−%45
OVERSPRAY
Örnek hesaptan

17,5 ton
YILLIK POTANSİYEL
150.000 panel/yıl (örnek)

Birim başına püskürtülen toz (örnek hesap)



ÖRNEK VARSAYIMLAR

Boyanan alan	**2,0 m²**
Hedef film	**70 µm**
Toz yoğunluğu	**1,5 g/cm³**
Panel başına deposit	**~210 g**
Standart ilk geçiş verimi	**%45**
OWL tasarrufu (saha)	**%25**

HESAP MANTIĞI

Standart tüketim = Deposit ÷ ilk geçiş verimi

Standart: 210 / 0,45 = 467 g

OWL: 467 × 0,75 = 350 g

Fark: 117 g / panel (−%25)

Örnek hesaptır; gerçek tasarruf parça geometrisine ve mevcut hatta göre değişir.

YILLIK PROJEKSİYON (ÖRNEK)

150.000 panel/yıl için %25 tasarruf yaklaşık 17,5 ton daha az toz demektir: daha az reclaim yükü, daha az renk değişimi kaybı ve daha düşük çevresel ayak izi.

TEL & KAFESTE,
OWL FARKI.

Tel ve kafeste açık alan çok olduğundan standart uygulamada overspray yüksektir. OWL'un sarma hareketi teli her yönden örter ve ağdan boşa giden tozu azaltır.



Kaynaklı tel panel çit

- **Tam örtüm**

  Kesişim düğümleri ve telin arka yüzü dahil homojen kaplama.

- **Daha az atık**

  Ağdan geçen toz azalır; overspray belirgin biçimde düşer.

- **Korozyon direnci**

  Dış mekan çiti için eksiksiz, dayanıklı bitiş.

- **Sürdürülebilirlik**

  Toz tasarrufu; daha düşük çevresel ayak izi.


ÖZET

OWL + Smart AI; tel ve kafeste sarma hareketi ve bölgesel reçeteyle her yüzeye örtüm sağlar, ağdan boşa giden tozu ve overspray'i düşürür. Sahada kanıtlanmış toz tasarrufu %25'tir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
& KONFİGÜRASYONLAR.

Hareket	Kafa her yöne 75°'ye kadar döner
Kontrol	Tek ekrandan 6 OWL'a kadar, her biri ayrı ayarla
Hareket profilleri	İç tüp, nokta odak, düz tarama, kenar tarama, döngü
Prosesler	Toz boya ve toz emaye; yatay aplikasyon ve derin çekme parçalar
Entegrasyon	Smart AI kit · hat optimizasyonlu versiyon
Arayüz	Canlı kaplama haritası, lokal düzeltme
Standartlar	CE · ATEX (EN 50177 · EN 50050-2)
Patent	Dünya patentli

Değerler tipik aralıklardır; nihai değerler proje bazında STRONG3000 mühendisliği ile netleştirilir.



OWL kontrol ekranı: kafa grubu, hareket profili ve ayarlar

Kurulumunuzu seçin


OWL Tek İstasyon
Mevcut kabine tek OWL montajı.

OWL Çoklu İstasyon
Tek ekrandan 6 OWL'a kadar; her biri kendi ayarlarıyla.


Smart AI Kit
Kit olarak sunulan Smart AI: parça ve ortam koşullarına göre ayar önerisi.

Smart AI Hat Optimizasyonu
Smart AI'ın hat optimizasyonlu versiyonu.


STRONG3000 hizmeti



Proses simülasyonu
Üretimden önce prosesinizi simüle ediyoruz.



Eğitim
Kurulumdan önce ekibinizi eğitiyoruz.



Ömür testleri
Gerçek üretim koşullarında tamamlanan uzun süreli ömür testleri.

OWL İLE,
TAM SİSTEM.


OWL, Smart AI ile birlikte çalışan otomatik bir tabancadır ve seri üretim hattında kullanılır. Düşük ve orta hacimde aynı parça manuel sistemle kaplanabilir. Tel ve kafes uygulaması için önerilen STRONG3000 ekipmanları:

DÜŞÜK / ORTA HACİM


Manuel uygulama




Elite / Elite Plus
Manuel toz boya üniteleri; kV, µA ve hava ayarı.



Smart AI
Parçaya göre ayar önerir; manuelde operatöre yol gösterir.



Manuel Toz Boya Tabancası
Hafif, ergonomik el tabancası.



Manuel Toz Kabini
Manuel uygulama ve toz geri kazanımı.



Kutu Tipi Fırın
Parti üretimde kürleme.

SERİ ÜRETİM

OWL'lu otomatik hat



OWL + Smart AI
Zor bölgelere reçeteli, bölgesel uygulama.




Otomatik Toz Boya Tabancası
Sabit veya hareketli dizide seri uygulama.



Tek / İki Eksenli Robot
Tabanca hareketini otomatikleştirir.



PVC Monosiklon Kabin
Hızlı temizlik ve toz geri kazanımı.



Renk Merkezi
Otomatik hatta hızlı renk değişimi.



Konveyör Fırın & Ön İşlem
Sürekli hatta yüzey hazırlığı ve kürleme.

PROJE DESTEĞİ

Hattınızı, parçanızı ve üretim hedefinizi paylaşın; ekipman seçimini ve kabin, fırın ve konveyör yerleşimini birlikte netleştirelim. strong3000.com · info@strong3000.com · WhatsApp +90 537 353 54 19